

INTELIGENTNÍ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

Rozvaděč veřejného osvětlení s
astrohodinami

RVO ALTIS-4

- Elektroměrový celoplastový rozvaděč VO, se zemním pilířovým podstavcem, včetně kabelového prostoru.
- Rozvaděč je konstrukčně přizpůsoben pro přímou výměnu starých oceloplechových RVO v obcích.
- Hlavní jistič Deion (Modeion) - plombovaná část.
- Stykače 63A se samostaným jištěním cívek.
- Pojistkové odpojovače nožových pojistek PN000 pro 4 sady třífázových kabelových rozvodů.
- Polonoční provoz pro maximální úsporu energie.
- Zpožděné zapínání při setmění a předčasné vypínání při rozednění vybrané fáze.
- Provozní zásuvka 230V s proudovým chráničem.
- Zářivkové osvětlení vnitřního prostoru RVO.
- Uzávěr dveří energetickým klíčem + možnost uzamčení.
- Možnost modulu přepětové ochrany.



Dodávku a montáž zajišťuje:



HOFMEISTER
servis veřejného osvětlení

Revoluční 20
783 71 Olomouc - Holice

tel/fax: +420 585 314 100
mobil: +420 603 450 255

www.verejne-osvetleni.cz
www.astrohodiny.cz

e-mail: obchod@astrohodiny.cz
skype: [hofmeister-vo](https://www.skype.com/name/hofmeister-vo)

TECHNICKÉ ÚDAJE RVO ALTIS-4

Jmenovité napětí:	230V / 400V
Jmenovitá frekvence:	50Hz
Jmenovitý proud:	do 63A
Stupeň krytí:	IP44 / IP20
Způsob upevnění:	zemní pilířový podstavec
Ochrana neživých částí:	samočinné odpojení od zdroje
Max. průřez přívodních vodičů:	do 50 mm ² Al-Cu
Max. průřez vývodních vodičů:	do 35 mm ² Al-Cu
Odolnost proti hoření:	kategorie B (nesnadno hořlavé)
Rozměry celkové:	1 675 x 800 x 240 mm